

Technical Specifications / Technische Spezifikationen

	Roll Width / Breite	140 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge	30 m	
	Surface Composition / Obergewebe Base Composition / Untergewebe	100% Polyurethane 80% Polyester + 20% Cotton	
	Weight / Gewicht	670 g/lm (+/-2%)	
	Thickness / Dicke	1,0 mm (+/-2%)	
	Tensile Strength Zugfestigkeit EN ISO 13934-1	Warp / Kette: 990 N 20,2%	Weft / Schuss: 415 N 31,8%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3	Warp / Kette: 67,6 N	Weft / Schuss: 41,3 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit EN ISO 13936-2	Warp / Kette: 3,0 mm	Weft / Schuss: 3,0 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2	> 100.000	
	Permanent creasing behavior (Bally test) Dauerbiegefestigkeit DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 cycles	PASS	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit EN ISO 105-X12	Dry / Trocken: 5	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit EN ISO 105-X12	Wet / Nass: 5	
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit EN ISO 105-B02	5	

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften



- **Resistance to Hydrolysis / Hydrolysebeständig**



- **Soft hand feeling / Weiches Handgefühl**



- **Fire proof norms / Brandschutznormen:**
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



- **Durability performance**
• Haltbarkeitsleistung



- **Easy to Clean / Leicht zu reinigen**



- **Respects the environment using the application of new technologies in the production process.**
• Respektiert die Umwelt mit der Anwendung der neuen Technologien in den Produktionsprozess.

Clean and Care recommendations

Reinigung und Pflege Empfehlungen



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
- Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Analysenergebnisse sind nur für die untersuchte Probe bezeichnet.
- Verfärbungen und Farbabweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe für beschwerde.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.