









## Technical Specifications / Technische Spezifikationen


	<b>Roll Width / Breite</b>	<b>140 cm (+/-2%)</b>
	<b>Roll Length (average)</b> Durchschnittliche Rollenlänge	<b>25 m</b>
	<b>Surface Composition / Obergewebe</b> <b>Base Composition / Untergewebe</b>	<b>100% Polyurethane</b> <b>100% Polyester</b>
	<b>Weight / Gewicht</b>	<b>1030 g/lm (+/-2%)</b>
	<b>Thickness / Dicke</b>	<b>1,9 mm (+/-2%)</b>
	<b>Tensile Strength</b> Zugfestigkeit EN ISO 1421	<b>Warp / Kette:</b> <b>908 N   19,9%</b> <b>Weft / Schuss:</b> <b>667 N   26,3%</b>
	<b>Tear Growth Resistance</b> Weiterreißfestigkeit EN ISO 4674-1	<b>Warp / Kette:</b> <b>185,2 N</b> <b>Weft / Schuss:</b> <b>87,2 N</b>
	<b>Seam Slippage Resistance</b> Nahtschiebefestigkeit EN ISO 13936-2	<b>Warp / Kette:</b> <b>1,0 mm</b> <b>Weft / Schuss:</b> <b>1,0 mm</b>
	<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Reibechtheit EN ISO 105-X12	<b>Dry / Trocken: 5</b>
	<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Reibechtheit EN ISO 105-X12	<b>Wet / Nass: 5</b>
	<b>Abrasion test</b> Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2	<b>&gt; 100.000</b>
	<b>Permanent creasing behavior (Bally test)</b> Dauerbiegefestigkeit DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	<b>PASS</b>
	<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Lichtechtheit EN ISO 105-B02	<b>4-5</b>

## Applications & Features

### Anwendungsbereiche & Eigenschaften



- **Resistance to Hydrolysis (3 years)**
- Hydrolysebeständig (3 Jahre)



- **Breathable**
- Atmungsaktiv



- **Fire proof norms / Brandschutznormen:**  
BS 5852 Part I - Cigarette & Match Tests - PASS  
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS



- **Durability performance**
- Haltbarkeitsleistung



- **Easy to Clean**
- Leicht zu reinigen



- **Respects the environment using the application of new technologies in the production process.**
- Respektiert die Umwelt mit der Anwendung der neuen Technologien in den Produktionsprozess.

## Clean and Care recommendations

### Reinigung und Pflege Empfehlungen



- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**
- Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
- Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.
- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**
- Die Analysenergebnisse sind nur für die untersuchte Probe bezeichnet.
- Verfärbungen und Farbabweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe für beschwerde.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.